



Huile protectrice teck & bois exotiques pour mobilier de jardin 1L

FICHE TECHNIQUE DU
03/11/2020



teck et bois exotiques Starwax s'utilise sur bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) et bois européens (acacia, robinier...). Elle permet de protéger et de rénover les salons de jardin, même grisés. En un seul geste, le salon de jardin est rénové et protégé pour une nouvelle saison. L'Huile rénovatrice Starwax possède une double action:

Effet protecteur : comme une huile teck classique, ce produit permet de protéger le mobilier de jardin contre les intempéries (pluie, soleil...) et les taches

Effet rénovateur : permet en plus de rénover les salons de jardin en ravivant l'éclat des bois grisés et en leur redonnant une belle teinte (coloris teck)

+ PRODUIT

Idéal pour nourrir en profondeur, préserver du dessèchement et du grisaillement

Protège le mobilier en teck et bois exotiques contre l'eau, les graisses et le soleil

Agit comme une barrière anti UV

Préserve l'aspect du bois

193
3365000001936
MEUBLE DE JARDIN

Profondeur UV cm 11,8

Largeur UV cm : 11,8

Hauteur UV cm : 20

Poids Brut UV Kg : 1

Poids Net UV Kg : 0,842

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi. Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière.

Pour les petites surfaces : Imbiber un chiffon propre et non pelucheux huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.

Pour les surfaces plus importantes (type grande table) : Appliquer généreusement huile Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur.

Pour un résultat optimal : Bois encrassés ou très grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax.

Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

RECOMMANDATION

Bien protéger les surfaces environnantes. Ne pas utiliser l'huile Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

Usage:

GAMME BOIS

Support :

Utilisation :

Outils d'application :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Aspect :

LIQUIDE

Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

NON

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3405.20.00.00

Craint le gel :

NON

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME: SGH02. SGH07. SGH08.
 MENTION D'AVERTISSEMENT: DANGER
 PRODUIT DANGEREUX : oui
 PHRASE P : P102-P210-P260-P262-P271-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P304 + P340-P312-P501
 PHASE H : H226-H304-H336
 PHRASE EUH : EUH066
 BIOCIDÉ : NON
 N°AMM BIOCIDÉ : NC
 PHYTOSANITAIRE : NON
 EMISSION DANS L'AIR : NC
 BOUCHON DE SECURITE : OUI
 PH: NC
 PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE : Solvant
 TRIMAN : NON
 N° TP : NC
 LIEN FDS : <http://products.groupe-altair.com/labels/3365000001936.pdf>
 ETIQUETTE PRODUIT:

	
	

FSC	

(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
 (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
 (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes